



Descrição do Produto

A Fita Antiderrapante Tekbond foi desenvolvida para prover uma fácil aplicação e boa resistência. Trata-se de uma fita de segurança, indicada para escadas, rampas, degraus e superfícies lisas ou escorregadias para prevenir quedas e escorregões.

Propriedades Físicas

Espessura do filme:	800 μ
Espessura do adesivo:	100 μ
Espessura total:	900 μ
Coefficiente de fricção:	Maior que 6 μ
Alongamento:	20 %
Resistência a tração na ruptura:	10 N/cm
Adesão ao aço N/cm:	4.0 N/cm
Adesão superficial 180 °:	2,5 N/cm
Temperatura de aplicação:	5 a 40°C
Temperatura de trabalho:	- 30 a 80°C

Aplicações

AS FITAS ANTIDERRAPANTES DA TEKBOND são ideais para áreas de circulação de pessoas, como áreas residenciais, hospitais, condomínios comerciais, escolas, universidades, bancos, Shopping Centers, etc.

Podem ser aplicadas em áreas externas e internas como rampas, escadas, corredores afim de evitar acidentes causados por escorregamentos;

Instruções de uso e manuseio

1. Lavar a superfície onde será aplicado a fita com água e sabão, eliminando as impurezas como poeiras;
2. Para a eliminação de gorduras, as superfícies devem ser limpas com álcool ou acetona;
3. Revestimentos como tintas, ceras e vernizes devem ser eliminados para garantir uma perfeita adesão;
4. Arredondar os cantos de todos os pedaços cortados de rolos.
5. Retire o liner de proteção somente na extremidade da fita, em seguida ajuste na área a ser colada. Cole o restante da fita removendo o liner gradativamente, sempre evitando o contato dos dedos com a parte adesiva da fita.

Limitações de uso

A FITA ANTIDERRAPANTE não é indicado para serem aplicadas em áreas e estabelecimentos considerados críticos, como oficinas mecânicas, retíficas, açougues, frigoríficos ou áreas que apresentam grandes oleosidades;

Não deve ser aplicada em cima de rejuntas, devem cobrir somente as placas do piso;

Não recomendamos a aplicação em áreas sujeitas a tráfego de veículos e empilhadeiras;

A fita não deve ser aplicada em locais submersos em água, como piscinas;

Embalagens disponíveis

- Rolos 50mm x 5m

Cores

- Preto;
- Transparente;

Armazenamento

24 meses em embalagem fechada em local seco e fresco, a temperaturas entre + 5 °C e 27 °C.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.