



## Descrição do Produto

A Supertape Fita Fixa Tudo Tekbond é uma fita acrílica que foi desenvolvida para promover uma fixação ultra forte de maneira fácil, rápida e segura. Com ela, você pendura quadros, objetos de decoração, canaletas e uma infinidade de outras peças. Adere muito bem em madeira, parede, vidro, acrílico e metal.

Cinza, é indicada para uso interno e externo, mesmo aqueles expostos a luz do sol e umidade.

## Propriedades Físicas

<b>Material:</b>	Acrílico
<b>Adesivo:</b>	Adesivo Acrílico
<b>Odor:</b>	Sem odor
<b>Superfície de adesão, N/cm:</b>	35 N/cm
<b>Resistência ao tempo de adesão:</b>	48 horas
<b>Alongamento de ruptura:</b>	200 %
<b>Teor de Sólidos:</b>	100 %
<b>Tração de ruptura:</b>	0,7 Mpa
<b>Temperatura de aplicação:</b>	5 a 40°C
<b>Resistência térmica:</b>	- 40 a 150°C
<b>Resistência solvente:</b>	Boa resistência
<b>Resistência a água:</b>	Boa resistência

## Aplicações

- Pendurar pequenos quadros;
- Madeira;
- Vidro;
- Objetos de decoração;
- Acrílico;
- Metais;
- Canaletas e um infinidade de outros objetos;

## Instruções de uso e manuseio

1. Faça a marcação prévia no local onde deseja aplicar o objeto desejado. Certifique-se de que a parede ou local onde deseja aplicar o objeto, bem como o próprio objeto estejam livres de sujeira e oleosidade;
2. Corte a fita na medida e quantidade suficiente para sustentar este objeto;
3. Aplique a fita no objeto desejado e remova o filme protetor;
4. Pressione o objeto com firmeza por 1 minuto no local desejado;

## Limitações de uso

Não aplicar em locais com a presença de solventes. Não é recomendada para aplicação em papéis de parede. Não recomendamos a sobreposição de pedaços de fitas. Não recomendado para aplicações estruturais.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a **FISPQ** – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

## Embalagens disponíveis

**Rolos:**

➤ 12mm x 2m;

➤ 19mm x 2m;

➤ 25mm x 2m;

## Estocagem

24 meses em embalagem fechada em local seco e fresco, a temperaturas entre + 5 °C e 27 °C.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.